

X4+T



X4.085 - X4.095 - X4.105 - X4.110 - X4.120 TF/TM




McCORMICK

Power Technology.

MOTORE				
Costruttore	Deutz AG			
Modello	TCD 2,9 L4 HT	TCD 2,9 L4 HP		
Potenza massima (ISO)	CV/kW	75 / 56	90 / 66	95 / 70
Coppia massima	Nm	375	378	400
Cilindrata	cm ³	2900		
Cilindri / Valvole	4 TA / 8			
Classe di emissioni	Stage V			
CAPACITÀ				
Serbatoio carburante	l	85		
TRASMISSIONE				
Tipo	Speed Four			
Numero di rapporti AV+RM	● 16+8 con overdrive Hi-Lo ○ 16+8 con superriduttore			
Comando della trasmissione	manuale - frizione 12" indipendente a secco			
Inversore	meccanico			
Radiatore dell'olio della trasmissione	●			
PRESA DI FORZA POSTERIORE				
Tipo	frizione a secco servoassistita			
Velocità	giri/min	● 540-540E ○ 540-1000		
Senso di rotazione - tipo di albero scanalato	orario (visto dalla parte posteriore del trattore) - codolo da 1 3/8" a 6 scanalature			
SISTEMA DI STERZO E FRENATA				
Sistema di sterzo	idrostatico Hi-Drive			
Comando dello sterzo	2 frizioni in bagno d'olio comandate da due leve servoassistite con azione combinata sui freni			
Sistema di frenatura	multidisco in bagno d'olio con comando idrostatico			
CIRCUITO IDRAULICO				
Tipo di circuito - tipo di pompa	a centro aperto - pompa doppia			
Portata servizi + sterzo	l/min	42+28		
Pressione massima di esercizio	bar	180		
Distributori posteriori	● 3 ○ 4 / 5			
Attacchi rapidi anteriori	○ 6			
SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE				
Tipo	meccanico con controllo di posizione/sforzo/misto/flottante			
Categoria - tipo di attacchi	● Cat.2 - rotule fisse			
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● 3150 ○ 4500 (con cilindri supplementari)		
POSTO DI GUIDA				
Tipo di piattaforma	ROPS con tunnel centrale e leve per marce ed inversione laterali			
Sospensione della piattaforma	sospesa su hydro silent block			
Fari alogeni	● fari di guida e lavoro			
Lampeggiante	●			
TECNOLOGIA DI BORDO				
Cruscotto digitale	●			
PESI E DIMENSIONI				
Passo	mm	1650		
Luce libera al suolo	mm	340		
Altezza al telaio di sicurezza	mm	2400		
Lunghezza massima senza zavorre anteriori	mm	3380		
Larghezza totale massima	mm	1410-1492 (metalliche TF) -1532 (in gomma TF) / 1700-1750 (TM)		
Peso di spedizione	kg	3900 (TF) - 4500 (TM)		
Supporto zavorra anteriore	integrato			
Zavorre anteriori	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33kg zavorra frontale centrale		
CINGOLI				
Rulli inferiori	5			
Rullo superiore	a lubrificazione permanente			
Sistema di tensionamento del cingolo	tendicingolo idraulico con ruota motrice a lubrificazione permanente			
Sospensione anteriore	con molla a balestra			
Sospensione posteriore	barra trasversale su carrelli indipendenti			
Tipo di soles	● metalliche ○ in gomma			
Larghezza delle soles	mm	310-360 (metalliche TF) / 400-450 (metalliche TM) / 400 (in gomma TF/TM)		

Legenda: ● di serie ○ opzionale

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.