

Solis

IL PIÙ AFFIDABILE
E PERFORMANTE
PER IL TUO LAVORO

16



DESIGN ERGONOMICO
FUTURISTICO

COFANO IN METALLO FACILE
ACCESSO AI SERVIZI

COPPIA DI PROIETTORI
ANTERIORI

DIFFERENTI TIPI DI PNEUMATICI:
AGRICOLI/INDUSTRIALI/GARDEN

PTO POSTERIORE
540/1000



MOTORE XTRA EFFICIENTE *STAGE*
3 CILINDRI
S-TECH ENGINE *V*



COST
EFFICIENT
MECHANICAL TRACTORS

MADE OF
REAL
STEEL

STRATEGIC
COLLABORATION
WITH
YANMAR

IL PIÙ AFFIDABILE
E PERFORMANTE
PER IL TUO LAVORO

16

SOLIS



CARATTERISTICHE	16
MOTORE	
Motore	Motore diesel ITL 3 Cilindri 18 CV
Potenza (Cv)	18
Numero dei cilindri	3
Aspirazione	Naturale
Cilindrata (cc)	979
Numero di giri nominale (+/- 25mm)	2700
Filtro dell'aria	A secco con filtro intasamento
Avviamento a freddo	Standard
Coppia massima	48
Scarico	Silenziatore nel vano motore, scarico verso il basso
TRASMISSIONE	
Ruote Motrici	4 WD
Frizione	Frizione singola
Cambio	6 marce avanti + 2 retromarce
Assale anteriore	4WD
Trasmissione	Costante
VELOCITA' DI AVANZAMENTO	
Velocità massima (Km/h)	15.1@2900
Velocità minima (Km/h)	1.36@nominale
FRENI	
Freni	A secco a tamburo
Tipo di azionamento	Meccanico
Freno di stazionamento	Indipendente
BLOCCO DEL DIFFERENZIALE	
Blocco Del Differenziale	Si, a pedale
PRESA DI FORZA	
PRESA DI FORZA (rpm)	540, 1.000
PRESA DI FORZA (actuation)	Meccanico
STERZO	
Sterzo	Meccanico
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria	12V, 60 Ah
Alternatore	12V, 42 A
Presa per rimorchio a sette pin	Standard
IDRAULICA	
Sollevatore a 3 punti	Cat 1-N
Barre di sostegno	Catena
Circuito idraulico supplementare	1DA (Optional)
Capacità di sollevamento idraulico	500 Kg
Parallele	Standard
Litri al minuto (LPM)	12

CARATTERISTICHE	16		
INTERRUTTORE DI SICUREZZA			
Sicurezza della presa di forza	Standard		
Interruttore di sicurezza in folle	Standard		
Interruttore di sicurezza della frizione	Standard		
CAPACITA' SERBATOIO (LITRI) (+/- 5%)			
Serbatoio carburante (litri)	26		
RAGGIO DI STERZATA			
Senza freni (m) con pneumatici standard	3.2 (RHS), 3.3 (LHS)		
PNEUMATICI			
Anteriore	5.00-12		
Posteriore	8.00-18		
DIMENSIONI E PESO (+/- 5%)			
Peso (Kg)	970		
Interasse (mm)	1420		
Lunghezza totale (mm)	2735		
Larghezza totale (mm)	945(max)-940(min)		
Altezza(mm) al rops	1945		
Altezza minima da terra (mm)	200		
Carreggiata anteriore (mm)	805		
Carreggiata posteriore (mm)	715		
ALTRO			
Indicatore del carburante	Standard		
Gancio di traino anteriore	Standard		
Gancio di traino posteriore	Barra di traino		
ROPS	Si		
OPTIONAL			
Cabina opzionale	No		
Pesi anteriori e posteriori con zavorra standard	Zavorre anteriori 30Kg - 2 x 15 Kg (Optional)		
Lampeggiante	Optional		
PNEUMATICI			
Radial Agri: Front I Rear	Turf: Front I Rear	Ind: Front I Rear	GALAXY PRO
Front 6.5/80-12 REAR 280/70 R18	23x8.50-12 33x15.5-16.5	23x8.50-12 33x15.5-16.5	FRONT 220/55R12 REAR 280/70R16
Front loader	YES optional		

*I dati e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa del continuo miglioramento e sviluppo del prodotto. Tutte le dimensioni sono con gli pneumatici standard.

TIMBRIO DEL RIVENDITORE



SOLIS È UN BRAND IMPORTATO E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA:

Fiaccadori Soluzioni Srl Loc. Tartaglia snc 01016 Tarquinia (VT)

Telefono: +39 0766842576 | Whatsapp: +39 0766842576 | Email: info@fiaccadori.com | Sito: www.trattorisolis.it

Facebook: Solis Italia | Instagram: Solis Trattori Italia