

TTR 3800



AC TRACTORS

Il concept di TTR 3800 replica, in scala ridotta, quello dei trattori di alta gamma AC. La scelta strategica delle motorizzazioni ad iniezione diretta determina risparmio nei consumi e performance al top. TTR 3800, dotato del classico Telaio **ACTIO™** (Telaio Integrale Oscillante Antonio Carraro) si distingue per la trasmissione idrostatica, l'assetto a baricentro basso, la guida reversibile, le ruote motrici isodiametriche; caratteristiche che, insieme, conferiscono un vasto spettro di utilizzo del mezzo adatto a lavorare su ogni tipo di terreno, sul piano, nei dislivelli o in terreni aspri.

ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

DATI TECNICI: TTR 3800

Telaio	Telaio integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali	
Motore tipo	Diesel a iniezione diretta Normativa Emissioni: Stage 5 N. cilindri: 3 Giri nominali max: 2800 Capacità serbatoio (litri): 29	Potenza kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7 Coppia max (Nm/giri): 86,8 Nm/1200
Trasmissione	Idrostatica a comando idraulico	
Presenza di forza	Posteriore, indipendente a 2 velocità 540 e 1000 giri/min	
Albero	Profilo 1"3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato	
Impianto idraulico	Impianto idraulico base composto da: 3 distributori doppio effetto con posizione flottante post. (totale di 6 innesti rapidi post.)	
Sollevatore posteriore	Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti Capacità di sollevamento (Kg): 910 Bracci di sollevamento fissi con rotule cat. 1-1N con molla di collegamento; Gancio traino post. cat. B; Gancio di rimorchio ant.	
Sterzo	Idraulico con 2 pistoni	
Freni	Freno di servizio di tipo idraulico, con comando a pedale sulle ruote post. (opt. su tutte le ruote); Freno di stazionamento di tipo meccanico con comando leva, che agisce sulle ruote post.	
Piattaforma	Sospesa su Silent Block	
Peso	Con Arco: 1150÷1200 Kg	
Pneumatici	6.50-16 - 7.50-16 - 29x12.50-15 - 240/70-15	
Dimensioni	Con ruote 29x12.50-15	

